

FITWELL STANDARD


Anwendung: Für trockene und nasse Bereiche

Einsatzbereiche: Für Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken Tresen), etc.

Eigenschaften: durchblutungsanregend, Fussmassierend, stossdämpfend, trittsicher, rutschhemmend, kälteisolierend, hydrolysebeständig, bedingt säure- und ölbeständig, grösstenteils chemikalien, basen- und laugenbeständig

FITWELL STANDARD Noppen:

Material: Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Aussenhaut
Oberfläche: Noppen
Unterseite: Rillenprofil, rutschhemmend
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 15 mm
Farbe: anthrazit
Gewicht: ca. 2,6 kg



FITWELL STANDARD Riffel:

Material: Polyurethan, hochelastisch, mit dicker hochverdichteter Aussenhaut
Oberfläche: Riffelstruktur, rutschhemmend
Unterseite: Rillenprofil
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 12,5 mm
Farbe: anthrazit
Gewicht: ca. 2,6 kg



FITWELL SOFT und FITWELL AF

Anwendung: für trockene und feuchte Bereiche

Die FITWELL Matte wurde für die normale Beanspruchung entwickelt. Besonders weich. Bei vielen Drehbewegungen ist die Riffel Matte zu bevorzugen.

AF ist zusätzlich elektrisch ableitend/feuerhemmend

Einsatzbereiche: Für Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken Tresen), etc.

Eigenschaften: durchblutungsanregend, Fussmassierend, stossdämpfend, trittsicher, rutschhemmend, kälteisolierend, hydrolysebeständig, bedingt säure- und ölbeständig, grösstenteils chemikalien, basen- und laugenbeständig

FITWELL SOFT UND AF Noppen:

Material: Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche: Noppen
Unterseite: Rillenprofil, rutschhemmend
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 14 mm
Farbe: anthrazit
Gewicht: ca. 2,2 kg



FITWELL SOFT UND AF Riffel:

Material: Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche: Riffelstruktur, rutschhemmend
Unterseite: Rillenprofil
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 12,5 mm
Farbe: anthrazit
Gewicht: ca. 2,2 kg



FITWELL COMFORT S + H

COMFORT H Anwendung: Für trockene und nasse Bereiche im Hygienebereich

Einsatzbereiche: Labore, Metzgereien, Bäckereien, Ladentheken, Lebensmittelindustrie, etc.

Eigenschaften: durchblutungsanregend, fussmassierend, trittsicher, rutschhemmend, kälte-dämmend, hydrolysebeständig, beständig gegen viele Chemikalien, desinfizierbar

Material: Nitrilkautschuk (NBR), mit spezieller Mischung
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 14 mm
Farbe: lichtgrau
Gewicht: ca. 5 kg
Oberfläche: Flachnoppen
Unterseite: hohle Flachnoppen mit Entwässerungskanälen



Comfort S Anwendung: Für trockene und nasse Bereiche

Einsatzbereiche: CNC-Maschinen, Drehbänke, Fräsanlagen, Schweissarbeitsplätze, Arbeitsplätze mit Benzin, Heizöl und Schneid-Schmierölen, etc.

Eigenschaften: durchblutungsanregend, Fussmassierend, trittsicher, rutschhemmend, kälte-dämmend, hydrolysebeständig, chemikalien-, öl- und kühl-schmiermittelbeständig

Material: Nitrilkautschuk (NBR)
Grösse: ca. 60x90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe: ca. 14 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 5 kg
Oberfläche: Flachnoppen
Unterseite: hohle Flachnoppen mit Entwässerungskanälen

